



PERFORMANCES

50 L  A-IVB

La gamme d'extincteurs à pression auxiliaire avec additif écologique allie protection de l'environnement, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et F (huile, cuisson, etc.).

FABRICATION :

- Sérigraphie de couleur verte pour une identification immédiate de l'agent extincteur,
- Traitement anti-corrosion et anti-UV : tête cataphorèse, peinture polyester et écrou de tête en acier zingué,
- Maintien de la bouteille de chasse grâce à un collier de serrage,
- Bouteille de chasse protégée par le design du berceau et le tuyau,
- Tuyau semi-rigide renforcé. Ressort évitant la déformation et l'écrasement,
- Patte pour éviter la corrosion.

MANIABILITÉ-CONFORT :

- Berceau conçu selon les normes des chariots de manipulation,
- Axe des roues (590-600mm) conçu pour circuler entre les portes, selon norme NF P20 - 101,
- Berceau incliné permettant de basculer et manipuler facilement l'appareil,
- Diffuseur ergonomique pour une prise en main facilitée et une précision accrue,
- Maintien du tuyau par les accroches latérales,
- Tuyau grande longueur (5m) monté en série pour plus de liberté de mouvement,
- Portée verticale de 7 mètres.

PERFORMANCES :

- Pour une intervention rapide, vanne à levier basculant accessible immédiatement

ENVIRONNEMENT :

- Produit compatible avec les réseaux des stations d'épuration, sauf exception,
- Biodégradable - biodégradable :
 - Régénération naturelle du milieu contaminé,
 - Rétablissement de l'équilibre biologique.
 - Additif qualifié « facilement biodégradable » selon l'essai 301 de l'OCDE.

Eurofeu maîtrise le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa dénaturation.



Les + produits

Gamme disponible de 3 à 50 L.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :
Additif naturel et végétal.




PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Roue diamètre 300
- 2 Berceau de manœuvre
- 3 Calotte
- 4 Collier bouteille de chasse
- 5 Écrou M10
- 6 Cache Soufflette Vert
- 7 Embout enveloppant
- 8 Écrou borgne M10x1.5
- 9 Lance
- 10 Joint plat CO2
- 11 Scellé
- 12 Goupille sécurité
- 13 Tube plongeur
- 14 Joint de tête
- 15 Adhésif
- 16 Tête obturatrice
- 17 Pulvérisateur
- 18 Bouteille de chasse avec scellé
- 19 Flexible CO2
- 20 Réduction M/F
- 21 Soupape de sécurité
- 22 Passe fil caoutchouc

50 L		25 L		
A001747				
A024678				
A024652				
A024769				
A025364				
A021866				
A001266				
A001683				
A000929				
A001228				
A001726				
A001195				
A022293		A022294		
A002405				
A026351	A026352	A026277	A026350	A026362
A023362		A020072		
A030699				
A024418		A024417		
A025780				
A012246				
A001060				
A031648				



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	50L EAU + ADDITIF ECOLOGIQUE 
Certification	EN 1866-1
Numéro de certification NF	EA50 261 964
Référence STOPFEU	A031882
Capacité en charge	50 L
Agent extincteur	48.5 L Eau + 1.5 L Additif BIOVERSAL®
Foyers	A-IVB
Poids en ordre de marche	94Kg
Hauteur	980mm
Largeur hors tout	560mm
Diamètre	350mm
Agent propulseur	0.6kg Co ₂
Température d'utilisation	+0°C + 60°C
Temps de fonctionnement	170 secondes
Robinet d'arrêt	Lance 5 m + soufflette pistolet
Distance d'attaque	10 à 1 m
Palettisation	770 mm x 680 mm x 150 mm

Votre contact