



PERFORMANCES

25 Kg ABC		A-B-C
50 Kg ABC		A-IIIB-C
25-50 Kg BC		B-C

Extincteur de référence idéal sur la majorité des feux de classes A(bois, papiers, ...), B(essence, fioul, ...), C(gaz, produits chimiques, ...) de l'industrie et des zones de parking (selon le modèle). Conçu dans le respect des exigences réglementaires, cet appareil de première intervention répond aux besoins de l'utilisateur.

FABRICATION :

- Sérigraphie de couleur jaune pour une identification immédiate de l'agent extincteur,
- Traitement anti corrosion et anti-UV : tête cataphorèse, peinture polyester et écrou de tête en acier zingué,
- Maintien de la bouteille de chasse grâce à un collier de serrage,
- Bouteille de chasse protégée par le design du berceau et le tuyau,
- Tuyau semi-rigide renforcé. Ressort évitant la déformation et l'écrasement,
- Patte pour éviter la corrosion.

MANIABILITÉ-CONFORT :

- Berceau conçu selon les normes des chariots de manipulation,
- Axe des roues (590-600mm) conçu pour circuler entre les portes, selon norme NF P20 - 101,
- Berceau incliné permettant de basculer et manipuler facilement l'appareil,
- Diffuseur ergonomique pour une prise en main facilitée et une précision accrue,
- Maintien du tuyau par les accroches latérales,
- Tuyau grande longueur (5m) monté en série pour plus de liberté de mouvement.

MAINTENANCE :

- Accessibilité de la bouteille de chasse très facile.

PERFORMANCES :

- Pour une intervention rapide, vanne à levier basculant accessible immédiatement.

Eurofeu maîtrise le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa dénaturation..



Les + produits

IDENTIFICATION IMMÉDIATE DE L'AGENT EXTINCTEUR,

PRODUIT CERTIFIÉ MARINE, selon la directive 2014/90/UE.



Site de production
Senonches (28)



Conception, fabrication, vente, réseau de composants et de matériels de lutte contre l'incendie, maintenance d'extincteurs et formation incendie



Modèle 50 kg ABC


PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Roue
- 2 Berceau de manœuvre
- 3 Calotte
- 4 Collier bouteille de chasse
- 5 Écrou M10
- 6 Cache Soufflette Jaune
- 7 Embout enveloppant
- 8 Écrou borgne M10x1.5
- 9 Lance
- 9b Lance complète
- 10 Joint plat CO2 fibre
- 11 Scellé
- 13 Goupille sécurité
- 14 Tube plongeur
- 15 Joint de tête
- 16 Adhésif
- 17 Tête obturatrice
- 18 Robinet d'arrêt
- 19 Bouteille de chasse avec scellé
- 20 Flexible CO2
- 22 Joint Torique
- 23 Tube détas seur
- 24 Réduction M/F
- 25 Soupape de sécurité
- 26 Passe fil caoutchouc

	25 kg	50 kg		
		A001747		
		A024678		
		A024652		
		A024769		
		A025364		
	A021865	/		
		A001266		
		A001683		
	A000929	/		
	/	A000929		
		A001228		
		A001726		
		A001195		
	A022294	A022293		
	A002405			
	A026361	A026363	A026276	A026339
	A023360	A023359		
	/	A001274		
	A024419	A024420		
	A025780			
	A002405	A022658		
	A002416	A013432		
	A012246	/		
	A001060			
	A031648			



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	25KG ABC	25KG BC	50KG ABC	 50KG BC
Certification	-	-	EN 1866-1	-
Numéro de certification NF	-	-	EP50 261 962	-
Référence STOPFEU II	A025330	A025331	A031884	A031886
Capacité en charge	25 kg	25 kg	50 kg	50 kg
Agent extincteur	Poudre ABC 40	Poudre BC Biex ONF	Poudre ABC 40	Poudre BC Biex ONF
Foyers	A-B-C	B-C	A-IIIB-C	B-C
Poids en ordre de marche	59 Kg		94 Kg	
Hauteur	981 mm		1101 mm	
Largeur hors tout	558 mm		558 mm	
Diamètre	350 mm		350 mm	
Agent propulseur	0,9 kg CO ₂		1 kg CO ₂	
Température d'utilisation	-20°C + 60°C		-20°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	30 secondes		39 secondes	
Robinet d'arrêt	Lance 5 m + soufflette pistolet		Lance 5 m + soufflette pistolet	
Distance d'attaque	5 à 2 m		5 à 2 m	
Palettisation	700 mm x 680 mm		700 mm x 680 mm	

Votre contact

eurofeu.fr

